

基本照明器具リスト

ダウンライト



※屋内外兼用



DDL-5102 YW
¥3,300(税抜)(LED内蔵)

電球色 2700K・Ra83

定格光束 440lm 消費電力 5.2w

LED LED 5.2W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA

拡散パネル付 AC100V
光源寿命60,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付



DDL-5102 AW
¥3,300(税抜)(LED内蔵)

昼白色 3500K・Ra83

定格光束 470lm 消費電力 5.2w

LED LED 5.2W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA

拡散パネル付 AC100V
光源寿命60,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付



DDL-5102 WW
¥3,300(税抜)(LED内蔵)

昼白色 5000K・Ra83

定格光束 480lm 消費電力 5.2w

LED LED 5.2W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA

拡散パネル付 AC100V
光源寿命60,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

ブラケットライト



DBK-40036 Y
¥5,300(税抜)(LED内蔵)

電球色 2700K・Ra83

定格光束 450lm 消費電力 5.2w

LED LED 5.2W 白熱灯60W相当

- アクリル 乳白(マット)
- 巾135 高130 出85mm 0.4kg ●9VA

密閉型 AC100V
光源寿命40,000時間

調光器併用不可



DBK-40036 A
¥5,300(税抜)(LED内蔵)

昼白色 3500K・Ra83

定格光束 480lm 消費電力 5.2w

LED LED 5.2W 白熱灯60W相当

- アクリル 乳白(マット)
- 巾135 高130 出85mm 0.4kg ●9VA

密閉型 AC100V
光源寿命40,000時間

調光器併用不可



DBK-40036 W
¥5,300(税抜)(LED内蔵)

昼白色 5000K・Ra83

定格光束 510lm 消費電力 5.2w

LED LED 5.2W 白熱灯60W相当

- アクリル 乳白(マット)
- 巾135 高130 出85mm 0.4kg ●9VA

密閉型 AC100V
光源寿命40,000時間

調光器併用不可

光源の色温度が変わると空間のイメージや明るさ感は大きく変化します。また、室内にあるインテリアの色の見え方も変わります。

昼白色 さわやかで爽快感のあるあかり。活動的ですっきりとした空間になります。



温白色 くつろぎと作業性を兼ねたあかり。多様なシーンになじむ自然な空間になります。



電球色 あたたかみのあるくつろぎのあかり。落ち着いた空間になります。

